



GUSSHEIZTÜRE

Der Klassiker für den (Grund)Ofenbau

INNOVATIONEN AM FEUER



AMR/AM



AKR/AK



NLR



MLR/ML



SL



AU



MCR/CR



WÄRMEGERÄTEBAU STEYR GESMBH



In handgearbeiteten Oberflächendekoren und mit Griffen aus Massivholz. Mit verdeckten Scharnieren, daher leicht zu reinigen. Mit Türdichtungen aus Glasfaserschnüren.
Mit von außen verstellbaren Befestigungswinkeln, die Servicemaßnahmen vereinfachen.
Sichtfeuertüren mit Doppelscheiben aus temperaturbeständigem Keramikglas für eine maximale Temperaturbelastung von 750° C.

Gussheiztüren

Modell 12 x 16	Rahmenaußenmaß H 40,3 x B 50,4 cm/Einbaumaß H 31,7 x B 41,8 x T 5,4 cm
Zubehör	Stehrost (350 cm ² freier Zuluftquerschnitt)
Variante Sichtfeuer	Fenstergröße 24,5 x 34,2 cm mit Stehrost (350 cm ²) oder DFC (*)
Modell 10 x 12	Rahmenaußenmaß H 32,3 x B 37,3 cm/Einbaumaß H 25,3 x B 31,5 x T 5,2 cm
Zubehör	Spritzgitter (45 cm ² freier Zuluftquerschnitt), verstellbares Spritzgitter (148 bis 240 cm ²), Klappe und Spritzgitter (45 cm ²), Stehrost (180 cm ²)
Variante Sichtfeuer	Fenstergröße 17,5 x 22,6 cm mit Stehrost (180 cm ²) oder DFC (*)
Modell 9 x 11	Rahmenaußenmaß H 25,9 x B 32,9 cm/Einbaumaß H 19,6 x B 28,1 x T 5,8 cm
Zubehör	Spritzgitter (35 cm ² freier Zuluftquerschnitt), verstellbares Spritzgitter (92 bis 150 cm ²), Klappe und Spritzgitter (35 cm ²), Stehrost (120 cm ²)
Variante Sichtfeuer	13,7 x 20,7 cm mit Stehrost (120 cm ²) oder DFC (*)
Modell 9 x 7	Rahmenaußenmaß H 29,5 x B 23,6 cm/Einbaumaß H 23,7 x B 19,1 x T 5,9 cm
Zubehör	Stehrost (95 cm ² freier Zuluftquerschnitt)
Modell 7 x 12	Rahmenaußenmaß H 23,5 x B 35,7 cm/Einbaumaß H 18,0 x B 30,7 x T 5,8 cm
Zubehör	Spritzgitter (45 cm ² freier Zuluftquerschnitt), Klappe und Spritzgitter (45 cm ²)
Modell 8 x 8	Rahmenaußenmaß H 25,3 x B 25,0 cm/Einbaumaß H 19,7 x B 19,9 x T 3,4
Zubehör	Spritzgitter (25 cm ² freier Zuluftquerschnitt), Schuber und Spritzgitter (25 cm ²), Stehrost (85 cm ²)
Modell 7 x 8	Rahmenaußenmaß H 23,5 x B 24,6 cm/Einbaumaß H 20,0 x B 21,2 x T 6,0 cm
Zubehör	Spritzgitter (25 cm ² freier Zuluftquerschnitt), Schuber und Spritzgitter (25 cm ²), Stehrost (85 cm ²)
Variante Sichtfeuer	Fensterdurchmesser 13,3 cm mit Stehrost (85 cm ²) oder DFC (*)

Balkentüren

Modell 9 x 11	Rahmenaußenmaß H 25,9 x B 32,9 cm/Einbaumaß H 19,6 x B 28,1 x T 5,8 cm
Zubehör	Spritzgitter (35 cm ² freier Zuluftquerschnitt), Stehrost (120 cm ²)
Modell 7 x 12	Rahmenaußenmaß H 23,5 x B 35,7 cm/Einbaumaß H 18,0 x B 30,7 x T 5,8 cm
Zubehör	Spritzgitter (45 cm ² freier Zuluftquerschnitt)

Zulufttüren

Modell 4 x 8	Rahmenaußenmaß H 15,1 x B 25,5 cm/Einbaumaß H 9,6 x B 20,0 x T 2,7 cm (160 cm ² freier Zuluftquerschnitt)
Variante	mit Schuber (25 cm ²)

Putztüren

Modell 5 x 6	Rahmenaußenmaß H 15,1 x B 18,2 cm/Einbaumaß H 12,3 x B 14,7 x T 1,7 cm (150 cm ² freier Zuluftquerschnitt)
Modell 4 x 5	Rahmenaußenmaß H 13,8 x B 16,3 cm/Einbaumaß H 10,1 x B 12,4 x T 1,5 cm (105 cm ² freier Zuluftquerschnitt)

Verfügbare Oberflächenvarianten beschichtet:

NLR Schwarz Rustik - **NL** Schwarz Geschliffen
MLR Messingfärbig Rustik - **ML** Messingfärbig Geschliffen
SL Silberfärbig Geschliffen
AMR Altmessing Rustik - **AM** Altmessing Geschliffen
AKR Altkupfer Rustik - **AK** Altkupfer Geschliffen.
 Der maximale Belastungswert dieser beschichteten Varianten liegt bei 500° C.

Verfügbare Oberflächenvarianten galvanisiert:

CR Glänzend Verchromt Geschliffen
MCR Matt Verchromt Geschliffen
AU Vergoldet Geschliffen.
 Der maximale Belastungswert dieser galvanisierten Varianten liegt bei 250° C (bis 350° C bei AU).

Damit Sie von Anfang an ein (Ofen)Leben lang Freude mit Ihrer Gussheiztüre haben

Alle gezeigten Gussheiztüremodelle können Sie entweder links oder rechts angeschlagen einbauen. Modelle mit Schuber, Klappe und Türkontaktschalter jedoch bitte gleich in der richtigen Ausführung bestellen!

Die Oberflächen unserer Türen sind von Hand gefertigt, worauf sich begründet, dass wir konstante Farbgleichheit nicht garantieren können.

Wenn Sie unsere Reinigungshinweise beachten, die jeder Lieferung beigelegt werden, dann haben Sie wirklich ein (Ofen)Leben lang Freude mit Ihrer Gussheiztüre. Dazu beachten Sie bitte unsere angeführten maximalen Temperaturbelastungswerte, denn bei Überhitzung einer Heiztüre treten irreparable Oberflächenverfärbungen auf!

(*) Bei unseren Sichtfeuertüren mit Türkontaktschalter und getrennter Verbrennungsluftführung bestimmt die Größe des Zuluftkastens den freien Zuluftquerschnitt (bis 4,3 kW/160 cm²/bis 7,0 kW/260 cm²).